

# Caracteristiques techniques - Alien 05 Recessed

## DIMENSIONS

Diamètre au plus large.....	195 mm
Profondeur de la base encastrée .....	118 mm
Saillie maximale de l'appareil.....	65 mm
Masse.....	1,2 kg

## SOURCE

Lampe.....	MR16, 50 W, 12 V, réflecteur verre
Modèle approuvé.....	Osram ENL 50 W 12 V, réflecteur sur mesure
Douille.....	GX 5.3

## EFFETS ELECTROMECHANQUES

8 filtres de couleur + blanc  
Contrôle de vitesse

## CONTROLE ET PROGRAMMATION

Options de contrôle (par le boîtier 05 Driver).....	DMX 512
Options de contrôle (par le boîtier 05 Driver).....	Autonome via DIP Switches
Options de contrôle (par le boîtier 05 Driver).....	Panneau dédié Oracle
Entrée signal.....	câble réseau CAT 5 non fourni, longueur 10 m max
Sortie signal.....	câble réseau CAT 5 non fourni, longueur 10 m max

## INSTALLATION

Distance minimale / produits éclairés.....	0,5 m
Espace minimal autour des aérations et ventilations.....	50 mm
Orientation en intérieur .....	toutes (murs ou plafond recommandé)
Epaisseur de paroi maximale.....	20 mm
Diamètre de perçage requis pour le montage en plafond ou mur.....	182 mm

## NORMALISATION

Sécurité Europe .....	EN 60 598-262
-----------------------	---------------

## DONNEES THERMIQUES

Température ambiante maximale.....	40° C
Température de surface maximale.....	70° C
Refroidissement.....	Par convection

## ALIMENTATION

Alien 05 : .....	Transformateur 12 V AC pour halogène (non fourni)
05 Driver .....	Alimentation auto adaptative

## PUISSANCE ET COURANT MAXIMUM

Alien 05 : 12V 50/60 Hz .....	50 W, 4.2 A
-------------------------------	-------------

## CONSTRUCTION

Corps .....	Aluminium moulé extrudé et polyamide PA 6 (verre 30 %)
Couleur.....	Aluminium et gris

## CODES DE COMMANDE

Alien 05, 12 V 50W .....	P/N 90340000
05 Driver .....	P/N 90722010

## ELEMENTS FOURNIS

Manuel d'utilisation .....	P/N 35000104
Lampe Osram ENL 50W 12V .....	P/N 97000005
CTC 5500 - 3200 K (position2) .....	P/N 62327097
Jaune 604 (position 3) .....	P/N 62327089
Rouge 305 (position 4).....	P/N 62327098

Rose 312 (position 5) .....	P/N 62327053
CTC 3200-5600 (position 6) .....	P/N 62327094
Bleu 106 (position 7).....	P/N 62327091
Bleu 103 (position 8).....	P/N 62327099
Vert 201 (position 9).....	P/N 62327092
Filtre diffuseur (installé).....	P/N 43043010

**ACCESSOIRES**

Contrôleur Oracle.....	P/N 90722000
Câble réseau CAT5 - 2 m x 50 pièces .....	P/N 91611044
Câble réseau CAT5 - 5 m x 30 pièces .....	P/N 91611045
Câble réseau CAT5 - 10 m x 15 pièces .....	P/N 91611046
Lampe Osram ENL 50W 12V .....	P/N 97000005
Bleu 101 .....	P/N 62327058
Bleu 104 .....	P/N 62327052
Bleu 108 .....	P/N 62327055
Vert 202.....	P/N 62327060
Vert 206.....	P/N 62327054
Magenta 507.....	P/N 62327057
Orange 306 .....	P/N 62327059
Mauve 502.....	P/N 62327061
Rouge 301 .....	P/N 62327056
Jaune 603.....	P/N 62327051