

SPECIFICHE - ALIEN 05 RECESSED

DATI FISICI

Diametro dell'apparecchiatura nel punto più largo: 195 mm (7,7 pollici)
Profondità della base incassata: 118 mm (4,7 pollici)
Sporgenza massima dell'apparecchiatura dalla superficie
in cui è montata: 65 mm (2,6 pollici)
Peso: 1,2 kg (2,6 libbre)

SORGENTE LUMINOSA

Lampada: MR16, 50 W, 12 V, riflettore di vetro
Modelli approvati: Osram ENL 50W 12V riflettore personalizzato
Base: GX 5.3

EFFETTI ELETTROMECCANICI

8 filtri colori + aperto
Controllo velocità

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE

Opzioni di controllo (tramite O5 Driver): DMX-512
Opzioni di controllo (tramite O5 Driver): stand-alone, mediante commutatori DIP
Opzioni di controllo (tramite O5 Driver): pannello operatore dedicato - Oracle
Ingresso dati: cavo per rete CAT5 (non fornito) - lunghezza massima 10 m (33 piedi)
Uscita dati: cavo per rete CAT5 (non fornito) - lunghezza massima 10 m (33 piedi)

INSTALLAZIONE

Distanza minima dagli oggetti illuminati: 0,5 m (16,7 pollici)
Spazio vuoto minimo intorno alla presa d'aria: 50 mm (8 pollici)
Orientamento in interno: a piacere (sono consigliati il pannello a soffitto o a parete)
Spessore massimo del pannello a soffitto o a parete: 20 mm (0,8 pollici)
Diametro del vano necessario per il montaggio sul
soffitto o sulla parete: 182 mm (7,2 pollici)

NORMATIVE

EU safety: EN 60598-2-2

DATI TERMICI

Temperatura ambiente massima (Ta): 40 °C (104 °F)
Massima temperatura della superficie, in condizioni stabili, Ta=40 °C. 90 °C (194 °F)
Raffreddamento: Sistema di raffreddamento per convezione

ALIMENTAZIONE CA

Alimentazione di Alien 05: . . . trasformatore a 12 V CA per lampada alogena (non fornito)
Fornitura di corrente all'unità 05 Driver: A selezione automatica

POTENZA E CORRENTE MASSIME

Alien 05: 12 V 50/60 Hz: 50 W, 4,2 A

REALIZZAZIONE

Telaio: Alluminio pressofuso e polyammide PA 6 (30% vetro)
Colore: Alluminio e grigio

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Alien 05, 12V, 50 W: P/N 90340000
05 Driver: P/N 90722010

ARTICOLI COMPRESI

Manuale per l'utente: P/N 35000104
Osram ENL 50W 12V: P/N 97000005
Filtro colore CTC 5500-3400 (posizione 2): P/N 62327097
Filtro colore Yellow 604 (posizione 3): P/N 62327089
Filtro colore Red 305 (posizione 4): P/N 62327098
Filtro colore Pink 312 (posizione 5): P/N 62327053
Filtro colore CTC 3200-5600 (posizione 6): P/N 62327094
Filtro colore Blue 106 (posizione 7): P/N 62327091
Filtro colore Blue 103 (posizione 8): P/N 62327099
Filtro colore Green 201 (posizione 9): P/N 62327092
Filtro diffusore (installato). P/N 43043010

ACCESSORI

Controller Oracle: P/N 90722000
Cavi per rete CAT5 - 2 m (6,5 piedi) x 50 pezzi: P/N 91611044
Cavi per rete CAT5 - 5 m (16,4 piedi) x 30 pezzi: P/N 91611045
Cavi per rete CAT5 - 10 m (32,8 piedi) x 15 pezzi: P/N 91611045
Osram ENL 50W 12V: P/N 97000005
Filtro colore Blue 101 P/N 62327058
Filtro colore Blue 104 P/N 62327052
Filtro colore Blue 108 P/N 62327055
Filtro colore Green 202 P/N 62327060
Filtro colore Green 206 P/N 62327054
Filtro colore Magenta 507 P/N 62327057
Filtro colore Orange 306 P/N 62327059
Filtro colore Purple 502 P/N 62327061
Filtro colore Red 301 P/N 62327056
Filtro colore Yellow 603 P/N 62327051