

# Mania SCX500

## CARACTÉRISTIQUES

### Données physiques

Dimensions (L x l x H) . . . . . 445 x 204 x 178 mm (17.5 x 8.0 x 7.0 in.)  
Hauteur avec lyre . . . . . 375 mm (14.8 in.)  
Poids (lyre incluse) . . . . . 6.7 kg (14.8 lbs)

### Construction

Corps . . . . . Acier et aluminium

### Source

Lampe . . . . . Halogène, Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H)  
Durée de vie moyenne . . . . . 500 heures  
Température de couleur . . . . . 3100 K  
Douille . . . . . GZ6

### Données thermiques

Température ambiante maximale ( $T_a$ ) . . . . . 40° C (104° F)

### Contrôle et programmation

Mode autonome synchro musique  
Mode autonome Maître-esclave  
Protocole DMX . . . . . USITT DMX-512 (1990)  
Canaux DMX . . . . . 7  
Connexion . . . XLR 3 à verrouillage, 1 - blindage, 2 - pt froid (-), 3 - pt chaud (+)

### Effets dynamiques

Gradateur continu et dynamique  
Roue de couleur : 15 couleurs (y compris blanc), 5 filtres multicolores, demi couleurs  
Roue de gobos : 16 gobos  
Miroir : 176° en pan et 40° en tilt

### Optiques

Ouverture de faisceau . . . . . 15°

### Accessoires fournis - version US

Câble d'alimentation de 2 m (6.5 ft.) US, section 18AWG avec connecteur mâle (homologué UL)  
Lampe halogène Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H)  
Mode d'emploi  
Câble DMX de 5 m (16.4 ft.) RS-485 XLR . . . . . P/N 11820008

## Accessoires fournis - version EU

Câble d'alimentation de 3 m (9.8 ft) 3x1.0mm<sup>2</sup> avec connecteur Schuko

Câble d'alimentation de 3 m (9.8 ft) 3x1.0mm<sup>2</sup> sans connecteur mâle

Lampe halogène Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H)

Mode d'emploi

Câble DMX de 5 m (16.4 ft.) RS-485 XLR ..... P/N 11820008

## Puissance et courants maximum - version US

@ 110 V, 60 Hz ..... 138 W, 1.27 A

@ 115 V, 60 Hz ..... 150 W, 1.30 A

@ 120 V, 60 Hz ..... 159 W, 1.35 A

## Puissance et courants maximum - version EU

@ 220 V, 50 Hz ..... 144 W, 0.66 A

@ 230 V, 50 Hz ..... 154 W, 0.66 A

@ 240 V, 50 Hz ..... 164 W, 0.68 A

@ 250 V, 50 Hz ..... 173 W, 0.70 A

## Fusible

Fusible principal (version US) ..... 3.15 AT

Fusible principal (version EU) ..... 2 AT

## Installation

Distance minimale aux matériaux combustibles ..... 0.1 m (4 in.)

Distance minimale aux surfaces éclairées ..... 1 m (3.3 ft.)

Espace minimum autour des circulations d'air ..... 0.1 m (4 in.)

## Codes de commande

Mania SCX500 US, 115-120v, 60Hz ..... P/N 90430081

Mania SCX500 EU, 220-240v, 50Hz ..... P/N 90430080

Lampe Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H) ..... P/N 97000110

Fusible principal 2 AT (EU version/ 220-240v) ..... P/N 05020009

Fusible principal 3.15 AT (US version/ 115-120v) ..... P/N 05020013

## Accessoires

Bouchon de terminaison DMX, XLR mâle, fin de ligne ..... P/N 91613017

Bouchon de terminaison, XLR femelle, départ de ligne ..... P/N 91613018

Crochet standard ..... P/N 91602003

Crochet à mâchoire ..... P/N 91602005

Adaptateur XLR5M / XLR3F ..... P/N 11820005

Câble DMX 5 m (16.4 ft.) RS-485 XLR ..... P/N 11820008