

ESPECIFICACIONES-Mania PR1

DIMENSIONES

Tamaño sin asa de montaje (LxAxA) 340x290x158 mm (13,4x11,4x6,2")
Peso 9 kg (19,8 lbs)

CONSTRUCCIÓN

Chasis. acero y aluminio

DATOS TÉRMICOS

Temperatura de superficie ext. con funcionamiento estabilizado 95°C (203°F)
Tiempo necesario antes de la manipulación. al menos 20 minutos
Temperatura ambiente máxima (T_a) 40° C (104°F)

INSTALACIÓN

Distancia mínima a materiales inflamables. 0,3 m (1 pie)
Distancia mínima a la superficie iluminada. 1,0 m (3,3 pies)
Distancia mínima alrededor de salidas de ventilación 0,1 m (4")

CONTROL

Dirección de la rotación del Gobo. selector manual
Velocidad de rotación del Gobo dial
Unidad control remoto. .control de 4 u. con distancia de hasta 10 m (16 pies) entre aparatos

GOBO

Tamaño D
Diámetro máximo de la imagen 40 mm (1,6")

FILTROS DE COLOR

Tamaño 51 x 54 mm (2 x 2,1")
Grosor. 1,1-2 mm (0,05-0,082")

DATOS FOTOMÉTRICOS

Ángulo de apertura 25°

DATOS ELÉCTRICOS

Entrada conector macho IEC 3 contactos
Alimentación AC. con selector, márgenes de 115-120 V / 220-245 V, 50-60 Hz
Fusible de red. 3,15 AT (temporizado),

POTENCIA Y CONSUMO TÍPICOS

115 V, 50 Hz	.255 W, 2,1 A
115 V, 60 Hz	.255 W, 2,2 A
120 V, 50 Hz	.263 W, 2,2 A
120 V, 60 Hz	.262 W, 2,2 A
220 V, 50 Hz	.229 W, 1 A
220 V, 60 Hz	.228 W, 1 A
230 V, 50 Hz	.255 W, 1,1 A
230 V, 60 Hz	.255 W, 1,1 A
240 V, 50 Hz	.265 W, 1,1 A
240 V, 60 Hz	.261 W, 1,1 A

ARTÍCULOS INCLUIDOS - VERSIÓN US

Cable de red US 18AWG con conector tipo US (aprobación UL) de 2 m (6,5 pies)

Lámpara EVC (M33) 24V/2 250W

Manual de instrucciones

Cristal texturizado tintado azul

Cristal texturizado tintado rojo (instalado)

Control remoto con cable RJ-45 de 5 m (16,4 pies)

ARTÍCULOS INCLUIDOS - VERSIÓN NO US

Cable de red EU 3x1.0mm² con conector Schuko de 3 m (9,8 pies)

Cable de red EU 3x1.0mm² sin conector de 3 m (9,8 pies)

Lámpara EVC (M33) 24V/2 250W

Manual de instrucciones

Cristal texturizado tintado azul

Cristal texturizado tintado rojo (instalado)

Control remoto con cable RJ-45 de 5 m (16,4 pies)

ACCESORIOS

Lámpara EVC (M33) 24V/2 250W P/N 97000103

Garra tipo Half-coupler P/N 91602005

Fusible 3,15 AT P/N 05020013

Cable conexión UTP RJ-45 de 5 m (16,4 pies) RJ-45 P/N 11840095

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Mania PR1 versión US P/N 90430031

Mania PR1 versión no-US P/N 90430030