

Mania SCX500

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño (L x A x A)	445 x 204 x 178 mm (17,5 x 8,0 x 7,0")
Altura con soporte de montaje	375 mm (14,8")
Peso (soporte incluido)	6,7 kg (14,8 lbs)

Construcción

Chasis	Acero y aluminio
------------------	------------------

Fuente luminosa

Lámpara	halógena Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H)
Duración media	500 horas
Temperatura de color	3.100 K
Tipo de base de lámpara	GZ6

Datos térmicos

Temperatura ambiente máxima (T_a)	40° C (104° F)
---	----------------

Control y programación

Modo "standalone" activado por música	
Modo master-esclavo con activación automática	
Protocolo de control DMX	USITT DMX-512 (1990)
Canales DMX	7
Conexión DMX	por XLR 3 pines, pin 1 malla, pin 2 cold (-), pin 3 hot (+)

Efectos dinámicos

Dimmer continuo 0-100%
Rueda de color: 15 colores (incluido el blanco), 5 multi-color, función color partido
Rueda de gobos: 16 gobos
Espejo móvil: 176° pan y 40° tilt

Óptica

Ángulo de proyección	15°
--------------------------------	-----

Artículos incluidos - versión US

Cable de red US 18AWG de 2m (6,5 pies) con conector de red US (aprob. UL)	
Lámpara halógena Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H)	
Manual de instrucciones	
Cable XLR de datos RS-485 de 5 metros (16,4 pies).	P/N 11820008

Artículos incluidos - Versión EU

Cable de red EU de 3x1,0mm ² con conector Schuko macho de 3 m (9,8 pies)	
Cable de red EU de 3x1,0mm ² sin conector de 3 m (9,8 pies)	
Lámpara halógena Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H)	
Manual de instrucciones	
Cable XLR de datos RS-485 de 5 metros (16,4 pies)	P/N 11820008

Potencia máxima y consumo - versión US

@ 110 V, 60 Hz	138 W, 1,27 A
@ 115 V, 60 Hz	150 W, 1,30 A
@ 120 V, 60 Hz	159 W, 1,35 A

Potencia máxima y consumo - versión EU

@ 220 V, 50 Hz	144 W, 0,66 A
@ 230 V, 50 Hz	154 W, 0,66 A
@ 240 V, 50 Hz	164 W, 0,68 A
@ 250 V, 50 Hz	173 W, 0,70 A

Fusible

Fusible de red (versión US)	3,15 AT
Fusible de red (versión EU)	2 AT

Instalación

Distancia mínima a materiales combustibles	0,1 m (4")
Distancia mínima a superficies iluminadas	1 m (3,3 pies)
Distancia mínima alrededor del ventilador y rejillas de vent.	0,1 m (4")

Información para pedidos

Mania SCX500 US, 115-120v, 60Hz	P/N 90430081
Mania SCX500 EU, 220-240v, 50Hz	P/N 90430080
Lámpara Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H)	P/N 97000110
Fusible de red de 2 AT (versión EU/ 220-240v)	P/N 05020009
Fusible de red de 3,15 AT (versión US/ 115-120v)	P/N 05020013

Accesorios

Conector final DMX (final de línea), XLR macho	P/N 91613017
Conector final DMX, (inicio de línea, master/esclavo), XLR hembra	P/N 91613018
Garra tipo "G"	P/N 91602003
Garra tipo "Half-coupler"	P/N 91602005
Cable XLR adaptador 5-pin macho a 3-pin hembra	P/N 11820005
Cable XLR de datos RS-485 de 5 metros (16,4 pies)	P/N 11820008