

19. Technische Daten

Abmessungen / Gewicht 150W Single Base

Länge:	298 mm
Breite:	214 mm
Höhe:	91 mm
Gewicht:	5,7 kg

Abmessungen / Gewicht 150W Double Base

Länge:	398 mm
Breite:	214 mm
Höhe:	91 mm
Gewicht:	10,4 kg

Konstruktion

Gehäuse: Aluminium

Installation

Minimaler Abstand zu brennbarem Material:	1 m
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche:	0,5 m
Orientierung:	beliebig
Standard-Kabellänge zwischen Alien 02 Leuchte und 150W Base:	1 m

Temperaturen

Maximale Umgebungstemperatur (Ta):	40° C
Minimale Umgebungstemperatur (Ta):	0° C
Maximale Oberflächentemperatur, stationär, Ta=40° C:	80° C

Stromversorgung

Netzeingang:	3-pol. Kaltgeräte-Einbaustecker
Verdrahtungsoptionen:	100/120/210/230/250 V, 50/60 Hz

Strom- und Leistungsaufnahme - 150W Single Base

100 V, 50 HZ	220 W, 2,8 A
100 V, 60 Hz	205 W, 2,3 A
120 V, 50 HZ	210 W, 2,1 A
120 V, 60 Hz	205 W, 1,8 A
208 V, 50 Hz	196 W, 1,2 A
208 V, 60 Hz	190 W, 1 A
230 V, 50 Hz	198 W, 1 A
230 V, 60 Hz	193 W, 0,9 A
250 V, 50 Hz	208 W, 1 A
250 V, 60 Hz	201 W, 0,9 A

Strom- und Leistungsaufnahme - 150W Double Base

100 V, 50 Hz	423 W, 5,1 A
100 V, 60 Hz	408 W, 4,3 A
120 V, 50 Hz	418 W, 3,9 A
120 V, 60 Hz	410 W, 3,5 A
208 V, 50 Hz	386 W, 2,3 A
208 V, 60 Hz	378 W, 2 A
230 V, 50 Hz	393 W, 1,9 A
230 V, 60 Hz	389 W, 1,8 A
250 V, 50 Hz	412 W, 1,9 A
250 V, 60 Hz	409 W, 1,7 A

Steuerung und Programmierung

Steuerprotokoll:	DMX-512
Empfänger:	RS-485
Konfiguration und Adressierung:	3-stelliges LED-Display, ferngesteuert mit Uploader
Firmware Update:	serieller Upload (MUF)
Dateneingang:	3-pol. XLR-Stecker, RJ-45
Datenausgang:	3-pol. XLR-Buchse, RJ-45
XLR-Steckerbelegung:	Pin 1 Schirm, Pin 2 cold (-), Pin 3 hot (+)

BESTELLINFORMATION

150W Single Base:	P/N 90724000
150W Double Base	P/N 90724200
Alien 02 Pendel	P/N 90345100
J-Box	P/N 91611065
Alien 02 Leuchte:	P/N 90345000
Befestigungsarm Alien 02 Leuchte, l=135 mm:	P/N 91611048

ZUBEHÖR

MUM & DABS1-Paket:	P/N 90758090
Martin IR-Fernbedienung	P/N 90760010
Martin IR-Empfänger	P/N 91611047
MP-2 Uploader:	P/N 90758420
Verlängerungskabel-Set 2 m	P/N 91611051
Verlängerungskabel-Set 5 m	P/N 91611060
Verlängerungskabel-Set 10 m	P/N 91611061
MC-X Controller, 220-245V/50Hz	P/N 90718200

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung
Sicherungen
3-poliges Kaltgerätekabel, l=3 m
3-poliges XLR-Datenkabel, l=5 m