

## Technische Daten

### Abmessungen

Abmessungen (LxBxH) ..... 330x213x199 mm<sup>3</sup>

Gewicht..... 10,4 kg

### Lichtquelle

Osram HQI-R 150 (im Lieferumfang)..... 150W, 6000 Stunden, 4200K

### Bauart

Gehäuse..... Stahlblech und Aluminium

Oberfläche..... schwarz, Pulverbeschichtet

Schutzklasse ..... IP20

### Ansteuerung und Protokolle

Datenein-/ausgang..... 3-pol. XLR, pin1 Masse, pin 2 – (cold), pin 3 + (hot)

Steuerprotokoll..... USITT DMX-512 (1990)

Kanäle: ..... 5 Kanal

Empfohlenes Kabel: ....24AWG (min.) kapazitätsarm, 85-150 Abgeschirmtes Twistet Pair

### Stromversorgung

Netzspannung ..... 100/120/210/230/250V 50-60 Hz

Netzanschluß ..... 3-pol. IEC Einbaustecker mit Sicherungshalter

Max. Leistungs- und Stromaufnahme ..... 205 W, 1,9 A @ 120 V, 195W 1,0A@230V

### Sicherungen

Hauptsicherung ..... 3,15 A träge / 250 V

Zweite Sicherung ..... 2,0 A träge / 250 V

## **Installation**

Befestigung .....	horizontal
Minimale Entfernung zu brennbarem Material.....	0,1m
Minimale Entfernung zur beleuchteten Fläche .....	0,3m
Minimaler Freiraum um die Belüftungsöffnungen .....	0,1m