

# TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN / GEWICHT

- Abmessungen (L x B x H) ..... 552 x 516 x 208 mm
- Gewicht ..... 14,5 kg

## KONSTRUKTION

- Gehäuse ..... Stahl
- Oberfläche ..... elektrost. pulverbeschichtet
- Farbe ..... schwarz

## TEMPERATUREN

- Maximale Umgebungstemperatur ( $T_a$ ) ..... 40° C
- Maximale Gehäusetemperatur ..... 90° C
- Wärmestrom ..... 1092 Btu/h @ 320 W, 1058 Btu/h @ 310 W

## MONTAGE

- Minimaler Abstand zu brennbarem Material ..... 0.3 m
- Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche ..... 0,1 m
- Minimaler Freiraum um die Lüftungsöffnungen ..... 0,1 m
- Orientierung ..... beliebig
- Befestigung ..... 2 Langlöcher, sechs 13 mm Bohrungen im Bügel

## STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

- Daten I/O ..... 3-pol XLR Stecker/Buchse, pin 1=shield, pin 2 (-), pin 3 (+)
- Steuerprotokoll ..... USITT DMX-512 (1990)
- Übertragungsnorm ..... RS-485
- DMX Modi ..... 1-, 11- oder 8-Kanal
- Standalone Trigger ..... Musik oder Auto
- Steueroptionen ..... DMX-Controller, Stand-Alone, Master/Slave

## ELEKTRISCHE KENNWERTE, EU MODELL

- Netzanschluss ..... 3-pol. IEC Einbaustecker
- Netzspannung ..... 230 / 240 / 250 V, 50 Hz
- Hauptsicherung ..... 3,15 A T, P/N 05020013
- Sekundärsicherung ..... 2 A T, P/N 05020009
- Maximale Leistungs- und Stromaufnahme @ 230 V, 50 Hz ... 320 W, 1,5 A
- Maximale Leistungs- und Stromaufnahme @ 240 V, 50 Hz ... 320 W, 1,6 A
- Maximum Leistungs- und Stromaufnahme @ 250 V, 50Hz ..... 310 W, 1,4 A

## **SICHERHEITSNORMEN**

- EU EMV .....EN 55103-1, EN 55103-2
- EU Sicherheit.....EN 60598-2-17
- Kanada, Sicherheit .....CSA C22.2 NO 166
- USA, Sicherheit .....ANSI/UL 1573

## **PHILIPS MSD 250/2 LEUCHTMITTEL**

- Typ .....Entladung
- Leistung .....250 Watt
- Durchschnittl. Lebensdauer .....3000 Stunden
- Farbtemperatur .....8500K

## **OSRAM HSD 250 LEUCHTMITTEL**

- Typ .....Entladung
- Leistung .....250 Watt
- Durchschnittl. Lebensdauer .....2000 Stunden
- Farbtemperatur .....6000K

## **PHILIPS MSD 200 LEUCHTMITTEL**

- Typ .....Entladung
- Leistung .....200 Watt
- Durchschnittl. Lebensdauer .....2000 Stunden
- Farbtemperatur .....6000K

## **LIEFERUMFANG**

- Handbuch ..... 35060155
- Netzleitung, EU Modell:
  - 3x1,0 mm<sup>2</sup>, IEC Schuko ..... 11501020
  - 3x1,0 mm<sup>2</sup>, ohne Netzstecker ..... 11501010

## **ZUBEHÖR**

- Philips MSD 250/2, 2000 hr Entladungslampe ..... 97000107
- Osram HSD 250, 2000 hr Entladungslampe ..... 97010103
- Philips MSD 200, 2000 hr Entladungslampe ..... 97000104
- Half-coupler ..... 91602005
- Wizard Multi-coupler (für Montage mehrerer Geräte) ..... 91606010
- Wizard Bodenständer ..... 91606008

## **BESTELLINFORMATION**

- Wizard Extreme, EU Modell..... 90426200