

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

| | |
|----------------|--------|
| Longueur | 298 mm |
| Largeur | 214 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Masse | 5,7 kg |

CONTROLE ET PROGRAMMATION

| | |
|---------------------------------------|---|
| Option de contrôle | DMX 512 |
| Récepteur | RS-485 |
| Configuration et adressage..... | par panneau de contrôle et afficheur LED 3 signes ou boîtier MP-2 |
| Mise à jour du logiciel interne | téléchargement par lien sériel |
| Embase d'entrée..... | XLR Mâle 3 broches ou RJ-45 |
| Embase de sortie | XLR Femelle 3 broches ou RJ-45 |
| Brochage XLR | 1 : blindage, 2 : point froid (-), 3 : point chaud (+) |

INSTALLATION

| | |
|---|--------|
| Distance minimale / produits combustibles..... | 1 m |
| Distance minimale / surface éclairée..... | 0,5 m |
| Orientation | Toutes |
| Câble standard de liaison avec l'Alien 02 | 1 m |

DONNEES THERMIQUES

| | |
|---|-------|
| Température ambiante maximale | 40° C |
| Température de surface maximale à Ta = 40°C | 80° C |

ALIMENTATION

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Câble..... | 3m, fiche mâle IEC 3 broches |
| Options d'adaptation secteur..... | 100/120/210/230/250 V, 50/60 Hz |

CONSTRUCTION

| | |
|------------|-----------|
| Corps..... | Aluminium |
|------------|-----------|

CODES DE COMMANDE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Alien 02 Spot | P/N 90345000 |
| Base d'Alimentation 150 W..... | P/N 90724000 |
| Bras de déport 135mm | P/N 91611048 |

ACCESSOIRES

| | |
|---|--------------|
| Télécommande infrarouge..... | P/N 90760010 |
| Récepteur infrarouge..... | P/N 91611047 |
| Boîtier de téléchargement MP-2 | P/N 90758420 |
| Extension de câble de 2 m..... | P/N 91611051 |
| Extension de câble de 5 m..... | P/N 91611060 |
| Extension de câble de 10 m..... | P/N 91611061 |
| Contrôleur MC-X, version 220-245 V/50 Hz..... | P/N 90718200 |
| Contrôleur MC-X, version 110-120 V/60 Hz..... | P/N 90718300 |

ELEMENTS FOURNIS

| |
|---|
| Manuel d'utilisation |
| Câble d'alimentation IEC 3 broches de 3 mètres. |
| Câble DMX XLR 3 broches de 5 mètres |