

CARACTÉRISTIQUES-DC2

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions sans la lyre (L x l x h) 312 x 250 x 142mm (12.3 x 9.8 x 14.2in)
Poids 6.3 kg (14 lb)

CONSTRUCTION

Corps Acier et aluminium

DONNÉES THERMIQUES

Température de surface extérieure en fonctionnement normal 60°C (212°F)
Durée de refroidissement avant manipulation au moins 5 minutes
Température ambiante maximale (T_a). 40° C (104°F)

INSTALLATION

Distance minimale aux matériaux inflammables. 0.3 m (1ft)
Distance minimale aux surfaces éclairées 1.0 m (3.3ft)
Espace libre minimal autour des aérations. 0.1 m (4in)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation Embase IEC 3 broches mâle
Alimentation commutable sur les gammes 115-120 V ou 220-240 V, 50-60 Hz
Fusible principal 2 AT (temporisé)

PUISSANCE ET COURANT TYPIQUES

120 V, 50 Hz 118 W, 1 A
120 V, 60 Hz 117 W, 1 A
230 V, 50 Hz 109 W, 0.5 A
230 V, 60 Hz 109 W, 0.5 A
240 V, 50 Hz 117 W, 0.5 A
240 V, 60 Hz 117 W, 0.5 A

CONTRÔLE ET PROGRAMMATION

Sens de rotation de l'effet
Vitesse de rotation de l'effet

PHOTOMÉTRIE

Ouverture du faisceau 53°

ACCESSOIRES FOURNIS - VERSION US

Câble d'alimentation de 2 m (6.5 ft), 18AWG avec fiche mâle (certifié UL)

Lampe Philips 12V EFP/8H 100W

Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES FOURNIS - VERSION HORS US

Câble de 3 m (9.8 ft) type EU, 3x1.0mm² avec fiche Schuko mâle

Câble de 3 m (9.8 ft) type EU, 3x1.0mm² sans fiche

Lampe Philips 12V EFP/8H 100W

Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lampe Philips 12V EFP/8H 100W P/N 97000004

Crochet à mâchoires P/N 91602005

Fusible (2 AT) P/N 05020009

CODES DE COMMANDE

Mania DC2 Version US P/N 90430021

Mania DC2 Version hors US P/N 90430020