

MAGNUM 1500, CARACTÉRISTIQUES

Données physiques

Dimension (L x l x H)	445 x 204 x 178 mm (17.5 x 8.0 x 7.0 in.)
Hauteur avec lyre	375 mm (14.8 in.)
Poids sans fluide	11.1 kg (24.5 lbs)

Construction

Carters	Acier/aluminium
-------------------	-----------------

Installation

Espace minimal devant la buse	60 cm (2 ft.)
Espace minimal autour de la machine	0.1 m (4 in.)
Orientation	30° max par rapport à l'horizontale

Fluide

Pompe	Haute pression à piston oscillant
Bidon embarqué	2.3 litres (4.0 Imp. pints/4.9 US pints)
Consommation maximale :	
80 ml (0.14 Imp. pints/0.17 US pints) par minute	
64 ml (0.11 Imp. pints/ 0.14 US pints) par jet maximal (48 secs).	

Données thermiques

Température ambiante maximale (T_a)	40°C (104°F)
Température extérieure de surface, stabilisée	50°C (122°F)
Buse	jusqu'à 200°C (395°F)
Durée minimale de refroidissement	minimum 20 minutes

Contrôle et programmation

Télécommande	P/N 92765013
Protocole	USITT DMX-512 (1990)
Canaux DMX	1
Adressage DMX	DIP-switch

Connexions

Télécommande (standard)	RJ-45
DMX (option)	
.	XLR 3 broches à verrouillage, 1-blindage, 2-Pt froid (-), 3-Pt chaud
Téléchargement PC	port série

Courant et puissance maximum (+/- 5%)

Modèle EU

@ 220 V, 50 Hz	1140 W, 5.3 A
@ 230 V, 50 Hz	1240 W, 5.5 A
@ 240 V, 50 Hz	1350 W, 5.7 A

Modèle US

@ 110 V, 60 Hz	880 W, 8 A
@ 115 V, 60 Hz	960 W, 8.4 A
@ 120 V, 60 Hz	1040 W, 8.7 A

Fusible

Fusible principal (Modèle EU)	6.3 AT (P/N 05020020)
Fusible principal (Modèle US)	10 AT (P/N 05020025)

Accessoires fournis (Modèle EU)

Câble 3 m (9.8 ft) type IEC 3x1.0mm ² avec fiche mâle Schuko	
Câble 3 m (9.8 ft) type IEC 3x1.0mm ² sans fiche mâle	
Manuel d'utilisation	P/N 35000160
Télécommande avec 5 m de câble et connecteur RJ-45	P/N 62020071

Accessoires fournis (Modèle US)

Câble 2 m (6.5 ft) 18 AWG avec fiche mâle US (homologué UL)	
Manuel d'utilisation	P/N 35000160
Télécommande avec 5 m (16.4 ft) de câble et connecteur RJ-45	P/N 62020071

Accessoires

Liquide JEM/Martin, Regular DJ	Divers conditionnement dispo.
Liquide JEM/Martin, Pro Smoke Super (ZR Mix)	Divers conditionnement dispo.
Interface DMX pour Magnum 1500	P/N 91612000
Bouchon de terminaison, XLR mâle	P/N 91613017
Adaptateur XLR5M - XLR3F	P/N 11820005
Tuyauterie de départ (avec adaptateur et 5 m de tuyauterie de 4 pouces (104 mm))	P/N 92625008
Crochet standard (G)	P/N 91602003
Crochet à mâchoires	P/N 91602005

Codes de commande

Magnum 1500 (230 V, 50 Hz modèle EU)	P/N 91120000
Magnum 1500 (110 V, 60 Hz modèle US)	P/N 91120100