

MAGNUM 1500 TECHN. DATEN

Abmessungen, Gewicht

Abmessungen (L x B x H)	445 x 204 x 178 mm
Höhe mit Hängebügel	375 mm
Trockengewicht	11,1 kg

Konstruktion

Gehäuse	Stahl / Aluminium
---------------	-------------------

Installation

Minimaler Freiraum um die Auslassdüse	0,6 m
Minimaler Freiraum um das Gerät	0,1 m
Orientierung	Maximal 30° Abweichung von der Horizontalen

Fluidsystem

Fluidpumpe	Hochdruck-Kolbenpumpe
Fassungsvermögen des Fluidbehälters	2,3 l
Maximaler Fluidverbrauch:	
80 ml pro Minute	
64 ml pro Zyklus (48 s)	

Temperaturen

Maximal zulässige Umgebungstemperatur (T_a)	40°C
Gehäusetemperatur, stationär	50°C
Düsentemperatur	bis zu 200°C
Minimale Abkühlzeit	20 min

Steuerung und Programmierung

Fernsteuerung	Artikelnr. 92765013
Steuerprotokoll	USITT DMX-512 (1990)
DMX-Kanäle	1
DMX-Adressierung	Dipschalter

Anschlüsse

Fernsteuerung (Standard)	RJ-45
DMX (optional)	3-pol. XLR, verriegelt, Pin1 Masse, Pin 2 cold (-), Pin 3 hot (+)
PC/uploader	seriell

Maximale Leistungs- und Stromaufnahme (+/- 5%)

EU-Modell

@ 220 V, 50 Hz	1140 W, 5,3 A
@ 230 V, 50 Hz	1240 W, 5,5 A
@ 240 V, 50 Hz	1350 W, 5,7 A

Sicherung

Hauptsicherung (EU-Modell) 6,3 AT (Artikelnr. 05020020)

Lieferumfang (EU-Modell)

IEC-Netzkabel, 3 x 1,0 mm² mit Schuko-Stecker, l = 3 m

IEC-Netzkabel, 3 x 1,0 mm² ohne Stecker, l = 3 m

Handbuch. Artikelnr. 35060160

Fernsteuerung mit 5 m Leitung und RJ45-Verbinder. Artikelnr. 62020071

Zubehör

JEM/Martin Nebelfluid, Regular DJ Verschiedene Größen

JEM/Martin Nebelfluid, Pro Smoke Super (ZR Mix) Verschiedene Größen

Magnum 1500 DMX-Interface Artikelnr. 91612000

DMX Abschlussstecker Artikelnr. 91613017

5-pol. Stecker > 3-pol. Buchse Adapter Artikelnr. 11820005

Schlauchadapter (enthält Adapter und

5 m Nebelschlauch mit 102 mm Durchmesser). Artikelnr. 92625008

G-Klemme Artikelnr. 91602003

Halfcoupler Artikelnr. 91602005

Bestellinformation

Magnum 1500 (230 V, 50 Hz EU-Modell) Artikelnr. 91120000