

TECHNISCHE DATEN - CYCLO 04 DMX WALLWASHER

ABMESSUNGEN / GEWICHT

L x B x H 1210 x 290 x 94 mm
Gewicht 9 kg

INSTALLATION

Einbauöffnung (L x B) 1200 x 275 mm +/-15 mm
Einbautiefe 120 mm
Minimaler erforderlicher Freiraum um das installierte Gerät 25 mm

LICHTQUELLE

Freigegebener Typ OSRAM T5 FH 28 W Röhren
Lichtquelle T5 Röhren (4x28W)

STROMVERSORGUNG

Netzspannung 198 V - 254 V, 50 / 60 Hz
Dimmersteuerung , DMX-512
Maximale Leistungs- und Stromaufnahme @ 230 V / 50 Hz . . . 0.56 A / 128 W

TEMPERATUREN

Maximal zulässige Umgebungstemperatur (Ta) 40° C

DYNAMISCHE EFFEKTE

Dimmbare Röhren Rot, grün, blau und weiß
Unabhängige Steuerung jeder Röhre über DMX Steuerung

STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

Steuerungsoptionen DMX512, Stand Alone, Client / Host
Empfänger RS-485
Geräte- und Adresseinstellung Dipschalter
Dateneingang RJ-45
Datenausgang RJ-45
DMX Kanäle 4

BESTELLINFORMATION

Cyclo 04 DMX Wallwasher P/N 90550035

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Leuchtmittel	OSRAM T5 FH28W/60 (rot)
Leuchtmittel	OSRAM T5 FH 28W/66 (grün)
Leuchtmittel	OSRAM T5 FH28W/67 (blau)
Leuchtmittel	OSRAM T5 FH28W/840 (weiß)
Handbuch	

ZUBEHÖR

Abschlussstecker RJ-45.	P/N 91613028
Adapter XLR-Stecker -> RJ-45.	P/N 11840087
Adapter XLR-Buchse -> RJ-45.	P/N 11840086
RJ-45 Datenleitung 15 cm.	P/N 11840088
CAT5 Netzwirkabel - 2 m x 50 Stück.	P/N 91611044
CAT5 Netzwirkabel - 5 m x 30 Stück.	P/N 91611045
CAT5 Netzwirkabel - 10 m x 15 Stück.	P/N 91611045
CAT5 Netzwirkabel - 0,25 m x 1 Stück	P/N 11840088
ENSTO Verlängerung 15 cm.	P/N 11501019
ENSTO 3 pol. 16A/250V Stecker.	P/N 05347202
ENSTO 3 pol. 16A/250V Buchse	P/N 05327202