

TECHNISCHE DATEN-MiniMac Maestro

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Länge:	390 mm
Breite:	316 mm
Höhe:	415 mm
Gewicht:	14,0 kg

LEUCHTMITTEL

Philips CDM "Master Color" 150 W (im Lieferumfang)..... 85 Lm/W, 6000 hr., 4000 K

OPTIK

fokussierter Strahlwinkel:	19°
Brennweite:	90 mm
Fokusbereich:	1 m bis unendlich

STEUERPROTOKOLL

Hardware-Norm:	RS-485
Daten I/O:	verriegelte 3-pol. XLR, pin 1 Schirm, pin 2 cold (-), pin 3 hot (+)
empfohlene Qualität: . . .	24 AWG (min.), niedr. Kapazität, 85-150 Ω shielded twisted pair

INSTALLATION

Befestigungspunkte:	1 Paar Schnellverschlüsse
Orientierung:	beliebig
Minimaler Abstand zu brennbarem Material:	0.3 m ¹²
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche:	0.3 m
Minimaler Freiraum um die Belüftungsöffnungen:	0.1 m

TEMPERATUREN

Maximale Umgebungstemperatur (Ta):	40° C
Maximale Oberflächentemperatur:	55° C ¹³

STROMVERSORGUNG

Netzanschluss:	3-pol. Kaltgerätestecker
Spannungswahlschalter:	100/120/210/230/250 V, 50/60 Hz (umschaltbar)

MAXIMALE LEISTUNGS- UND STROMAUFNAHME

100 V, 50 oder 60 Hz:	260 W, 3.0 A
120 V, 50 oder 60 Hz:	265 W, 2.5 A
210 V, 50 oder 60 Hz:	245 W, 1.4 A
230 V, 50 oder 60 Hz:	250 W, 1.2 A
250 V, 50 oder 60 Hz:	255 W, 1.1 A

SICHERUNGEN

Primärsicherung:	T 3.15 A, träge, 250 V
Sicherung F401:	T 3.15 A, träge, 250 V
Sicherung F402:	T 2.5 A, 250 V

KONSTRUKTION

Gehäuse:	UV-beständiger, faserverstärkter Kunststoff
Oberfläche:	Polyurethan
Schutzklasse:	IP 20

ZUBEHÖR

Martin Infrarot-Fernbedienung:	P/N 90760010
Martin Infrarot-Empfänger:	P/N 91611027
Flightcase für 2 Geräte:	P/N 91510007
G-Klemme:	P/N 91602003
Half-coupler:	P/N 91602005

DICHROITISCHE FARBFILTER

Light blue 101	P/N 46401601
Flame red 304	P/N 46401602
Fern green 205	P/N 46401603
Yellow 603	P/N 46401604
Light green 204	P/N 46401605
Pink 312	P/N 46401606
Primary green 206	P/N 46401607
Amber 604	P/N 46401608
Orange 306	P/N 46401609
Deep orange	P/N 46401610
Primary red 308	P/N 46401611
Magenta 507	P/N 46401612
Lavender 508	P/N 46401613
Dark blue 107	P/N 46401614
Medium blue	P/N 46401615
Turquoise 202	P/N 46401616
Blue 104	P/N 46401617
Purple	P/N 46401618
CTC 5500-3400K	P/N 46401619
CTC 3500-5600K	P/N 46401620
UV-transmitter	P/N 46401621
Green 201	P/N 46401622