

TECHN. DATEN - CYCLO 03

ABMESSUNGEN

LxBxH.	1190 x 81 x 88 mm
Gewicht	4,7 kg
Frachtabmessungen	1210 x 115 x 95 mm
Frachtgewicht	5 kg
Farbe	weiß (NCS 0402-G06-Y)

LICHTQUELLE

Freigegebene Typen	OSRAM T5 FH 28 Watt Röhren
Lichtquelle	T5 Röhren (3x28W)
Werksbestückung	OSRAM T5 FH28W/60 (rot)
Werksbestückung	OSRAM T5 FH 28W/66 (grün)
Werksbestückung	OSRAM T5 FH28W/67 (blau)
Durchschnittliche Lebensdauer	20000 h

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	198V-254V,50/60hz
Dimmersteuerung	1-10V Steuerung
Max. Leistungs- und Stromaufnahme bei 230 V / 50 Hz	0.42 A / 96 W

TEMPERATUREN

Maximal zulässige Umgebungstemperatur (Ta):	40° C (104° F)
---	----------------

MONTAGE

Orientierung:	beliebig
Minimaler Freiraum um installiertes Gerät	25 mm

BESTELLINFORMATION

Cyclo 03.	Art.-Nr. 90550010
----------------	-------------------

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

Martin 516 II DMX -> 0-10V Interface	Art.-Nr. 90758225
--	-------------------

TECHN. DATEN - CYCLO 04

ABMESSUNGEN

LxBxH	1190 x 98 x 88 mm
Gewicht	5,5 kg
Frachtabmessungen	1210 x 115 x 95 mm
Frachtgewicht	5,9 kg
Farbe	weiß (NCS 0402-G06-Y)

LICHTQUELLE

Freigegebene Typen	OSRAM T5 FH 28 Watt Röhren
Lichtquelle	T5 Röhren (3x28W)
Werksbestückung	OSRAM T5 FH28W/60 (rot)
Werksbestückung	OSRAM T5 FH 28W/66 (grün)
Werksbestückung	OSRAM T5 FH28W/67 (blau)
Werksbestückung	OSRAM T5 FH28W/840 (weiß)
Durchschnittliche Lebensdauer	20000 h

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	198V-254V,50/60hz
Dimmersteuerung	1-10V Steuerung
Max. Leistungs- und Stromaufnahme bei 230 V / 50 Hz.	0,56 A / 128 W

TEMPERATUREN

Maximal zulässige Umgebungstemperatur (Ta):	40° C (104° F)
---	----------------

MONTAGE

Orientierung:	beliebig
Minimaler Freiraum um installiertes Gerät	25 mm

BESTELLINFORMATION

Cyclo 03	Art.-Nr. 90550000
----------------	-------------------

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

Martin 516 II DMX -> 0-10V Interface	Art.-Nr. 90758225
--	-------------------