

TECHNISCHE DATEN - CYCLO DMX

Abmessungen / Gewicht - Cyclo 04 DMX

L x B x H	1190 x 99 x 91 mm
Gewicht	6,7 kg
Gehäusefarbe	Grau

Abmessungen / Gewicht - Cyclo 03 DMX

L x B x H	1190 x 81 x 91 mm
Gewicht	6,5 kg
Gehäusefarbe	Grau

Installation

Orientierung	beliebig
Minimaler Freiraum um das installierte Gerät	25 mm

Lichtquelle

Freigegebener Typ	OSRAM T5 FH 28W Fluoreszenzröhren
Leuchtmittel	T5 Röhren
Mittlere Lebensdauer	20.000 h

Stromversorgung

Netzspannung	198 V - 254 V, 50 / 60 Hz
Maximale Leistungs- und Stromaufnahme @ 230 V / 50 Hz	0.56 A / 128 W
Netzanschluss	EnstoNet Installationssystem (nicht im Lieferumfang)

Temperaturen

Maximal zulässige Umgebungstemperatur (Ta)	40° C
Kühlung	Konvektion

Dynamische Effekte

Dimmbare Röhren	Rot, grün, blau und weiß (nur Cyclo 04 DMX)
Jede Röhre über DMX Steuerung einzeln dimmbar	

Steuerung und Programmierung

Steuroptionen	DMX512, Stand Alone, Master / Slave
Empfänger	RS-485
Geräte- und Adresseinstellung	Dipschalter
Dateneingang	RJ-45
Datenausgang	RJ-45
DMX Kanäle	4

Bestellinformation

Cyclo 04 DMX P/N 90550005
Cyclo 03 DMX P/N 90550015

Mitgeliefertes Zubehör

Leuchtmittel OSRAM T5 FH28W/60 (rot)
Leuchtmittel OSRAM T5 FH 28W/66 (grün)
Leuchtmittel OSRAM T5 FH28W/67 (blau)
Leuchtmittel OSRAM T5 FH28W/840 (weiß) - (nur Cyclo 04 DMX)
Handbuch

Zubehör

Diffusor für Cyclo 04 P/N 91611078
Diffusor für Cyclo 03 P/N 91611077
Abschlussstecker RJ-45 P/N 91613028
ENSTO 3 pol. 16A/250V Stecker P/N 05347202
ENSTO 3 pol. 16A/250V Buchse P/N 05327202
RJ-45 Datenleitung 15 cm P/N 11840088
ENSTO Verlängerung 15 cm P/N 11501019
Adapter XLR-Stecker -> RJ-45 P/N 11840087
Adapter XLR-Buchse -> RJ-45 P/N 11840086
CAT5 Netzkabel - 2 m x 50 Stück P/N 91611044
CAT5 Netzkabel - 5 m x 30 Stück P/N 91611045
CAT5 Netzkabel - 10 m x 15 Stück P/N 91611045