

FiberSource CMY1500

Technische Daten

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Länge: 398 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 192 mm
Gewicht: 8 kg

LICHTQUELLE

Leuchtmittel: 150 W Entladungslampe
Empfohlenes Modell: ... Philips MasterColor CDM-SA/R 150W und Osram HQI-R 150W
Steuerung: Ferngesteuert Ein/Aus

INSTALLATION

Minimale Entfernung zu brennbarem Material: 0.1 m
Befestigungspunkte: 5 x 13 mm Bohrungen
Minimaler Freiraum um die Belüftungsöffnungen: 0.2 m
Umgebung: trocken oder feucht
Orientierung: horizontal

KONSTRUKTION

Gehäuse: Plastik, ABS, Vo flammenhemmend
Farbe: RAL 7016, anthrazit-grau
Schutzklasse: IP 44

SICHERHEITSNORMEN

230V/50Hz EU Modell EN 60598-1, EN 60598-2-17
120V/60Hz US Modell UL 1598 / CSA 22.2 No. 250.0-00

TEMPERATUREN

Maximale Umgebungstemperatur (Ta): 40° C
Maximale Oberflächentemperatur, stationär, Ta=40° C: 70° C
Kühlung: Forcierte Luftkühlung mit Luftfilterung

STROMVERSORGUNG

Netzkabel: 1.8 m 3-pol. Netzkabel ohne Stecker
Spannungsoptionen: 100/120/210/230/250 V, 50/60 Hz
Primärsicherung: 3.15 A, high I2t, 250 V

MAXIMALE LEISTUNGS- UND STROMAUFNAHME

100 V	220 W, 2,4 A
120 V	220 W, 2 A
208 V	200 W, 1,1 A
230 V	210 W, 1 A
250 V	220 W, 1 A

ELEKTROMECHANISCHE EFFEKTE

Cyan-Filter:	0 - 100%
Magenta-Filter:	0 - 100%
Yellow-Filter:	0 - 100%
Dimmer:	0 - 100%

STEUERUNG & PROGRAMMIERUNG

Steueroptionen:	DMX-512, Martin Fernsteuerung, Stand-Alone, Master/Client
Empfänger:RS-485
Einstellung und Adressierung:	Mit Uploader über Datenleitung
Firmware update:	Mit Uploader über Datenleitung (MUF)
Stand-Alone Triggeroptionen:	Interne Echtzeituhr mit Timer und Lichtsensor
Stand-Alone Speicher:	20 Szenen
Dateneingang:	1.8 m Datenleitung mit 3-pol. XLR-Stecker
Datenausgang:	1.8 m Datenleitung mit 3-pol XLR-Buchse
Pinbelegung:	Pin 1 Schirm, Pin 2 cold (-), Pin 3 hot (+)
belegte DMX-Kanäle:	7

BESTELLINFORMATION

FiberSource CMY150, 230V, 50Hz:	P/N 90523000
FiberSource CMY150, 120V, 60Hz:	P/N 90523100

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung:	P/N 35000102
Philips MasterColor CDM-SA/R 150W:	P/N 97010113

ZUBEHÖR

Fiberadapter, 350-800 Stck. (50er Intervall) Ø1mm Fiber, D=38mm:	P/N 91611034
Fiberadapter, 75-350 Stck. (25er Intervall) Ø1mm Fiber, D=30mm:	P/N 91611035
MP-2 Uploader:	P/N 90758420
MC-X Controller, 220 - 245 V / 50 Hz:	P/N 90718200
MC-X Controller, 110 - 120 V / 60 Hz:	P/N 90718300
Philips MasterColor CDM-SA/R 150W:	P/N 97010113
Osram HQI-R 150W:	P/N 97010101
Luftfilter:	P/N 62400205